



2342



CONGLOMERATI BITUMINOSI

13

015 - Q.I. - CPR - 2013

EN 13108-5

Conglomerati bituminosi antisdrucchiolo chiusi da utilizzare in strade, aeroporti e altre aree trafficate.

CB 8 usura Modificato Hard con PFU

Impianto AMMANN CB170P - Via Tarlati 10, Sansepolcro (AR)

CBTGG8MHP Tappeto di usura basaltico antisdrucchiolo a bassa emissione sonora 0-8 modificato con PFU (GAP GRADED con PFU) - Cod. 170

Contenuto dei vuoti massimo		NPD
Contenuto dei vuoti minimo		NPD
Minimo dei vuoti riempito dal bitume		NPD
Massimo dei vuoti riempito dal bitume		NPD
Vuoti nell'aggregato minerale		NPD
Contenuto dei vuoti dopo 50 rotazioni		V _{min} 3 (3,0%) V _{max} 8 (8,0%)
Sensibilità all'acqua		≥ 80%
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti		NPD
Resistenza al fuoco		NPD
Temperatura della miscela		Da 170°C a 190°C
Resistenza allo shock termico	Valore dichiarato	ND
Granulometria (passante)		
	setaccio 12,5 mm	100,00%
	setaccio 8 mm	99,95%
	setaccio 6,3 mm	97,07%
	setaccio 4 mm	58,18%
	setaccio 2 mm	22,55%
	setaccio 0,5 mm	14,92%
	setaccio 0,25 mm	12,94%
	setaccio 0,125 mm	11,02%
	setaccio 0,063 mm	9,14%
Contenuto di legante su peso aggregati		B _{min 8,0} (8,0%)
Rapporto di resistenza a Trazione Indiretta - Valori a 100 rotazioni		ITSR ₇₀
Resistenza alla deformazione permanente		NPD
Dispositivo largo: profondità di rottura		NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento		NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura		NPD